

Наименование показателя	Значение
Вид топлива	Природный газ по ГОСТ 5542-2014
Тепловая мощность, МВт	0,63...10,5
Давление газа перед горелкой, МПа (кгс/см ²)	0,002...0,05 (0,02...0,5)
Диапазон рабочего регулирования тепловой мощности, %	30...100
Диаметр газовой арматуры	Приложение В
КПД, %, не менее	90
Род тока	Однофазная сеть или трехфазная сеть переменного тока
Напряжение питающей сети, В	1*220, 3*380
Частота питающей сети, Гц	50
Допустимое отклонение напряжения питающей сети, %	$\begin{matrix} -10 \\ +15 \end{matrix}$
Потребляемая электрическая мощность, кВт	1,1...22
Номинальный ток, потребляемый из сети, А	2,4...42,2
Класс защиты электрооборудования	IP20, IP54, IP56
Класс герметичности затвора арматуры по ГОСТ 9544-2015	A, B
Уровень звуковой мощности на расстоянии 1 м, дБ А, не более	80
Содержание оксидов азота (NO _x) в продуктах сгорания на выходе из камеры горения во всем диапазоне рабочего регулирования, мг/м ³ , не более	80
Содержание оксидов углерода (CO) в продуктах сгорания на выходе из камеры горения во всем диапазоне рабочего регулирования, мг/м ³ , не более	130
Масса горелки (без рампы), кг	80...340